

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE / FICHA TECNICA

PF 980

CE₂₃
EN 14785:2006

KIWA Cermet Italia S.p.A. (NB 0476)
Report No. 3012420
DoP n° J008CPR13.07

Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato a pellet di legno. / Residential space heating appliance fired by wood pellets. / Appareil de chauffage domestique alimenté à granulés de bois / Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera.

Marchio commerciale/ Trademark/ Marque de commerce/ Marca	Jotul		
Modello/Model/ Modèle/ Modelo	PF 980	20068FJ05	
Combustibile preferito/Fuel/ Carburant/ Combustible ¹⁾	Pellet di Legno / Wood pellet / Granulés de bois / Pellets de madera EN ISO 17225-2_classe A1		
	U	Nom.	Red.
Caratteristiche principali / Main Characteristics / Caractéristiques principales/ Características principales *			
Distanza minima da materiali infiammabili/ Distance to combustible materials/ Distance de sécurité aux matériaux combustibles/ Distancia de material combustible	mm	Posteriore/ Rear/ Arrière/ Revés = 200 Lati/ Sides/ Côté/ Lado = 200	
Classe di efficienza energetica / Energy Efficiency class / Classe d'Efficacité Énergétique / Clase de eficiencia energética	--	A+	
Classe di qualità ambientale (secondo il Decreto n°186 del 7/11/2017)	★	5 Stelle	
Potenza termica introdotta/ Heat input/ Puissance introduite / Potencia introducida	kW	10	4,2
Potenza termica resa/ Heat output/ Puissance thermique/ Potencia térmica	kW	8,8	3,9
Potenza termica all'acqua/ Water heating output/ Puissance rendue à l'eau/ Potencia cedida al agua	kW	--	--
Potenza termica all'aria / Room heating output/ Puissance rendue à la pièce / Potencia cedida a la habitación	kW	8,8	3,9
Rendimento/Efficiency/ Rendement/ Rendimiento	%	88,2	92,5
Consumo orario/ Fuel consumption/ Consommation horaire/ Consumo horario	kg/h	2,07	0,88
Autonomia / Autonomy / Autonomie / Autonomía	h	8	19
Volume riscaldabile / heatable volume/ volume chauffable/ volumen calentable	m ³	160 - 250 **	
Emissioni / Emissions / Émissions / Emisiones *			
Emissione CO al 13% O ₂ / CO emission/ Émission de CO/ Emisiones de CO	%	0,012	0,009
	mg/m ³	151	114
Emissione OGC al 13% O ₂ / OGC emission/ Émission de OGC/ Emisiones de OGC	mg/m ³	3	2
Emissione NOx al 13% O ₂ / NOx emission/ Émission de NOx / Emisiones de NOx	mg/m ³	94	93
Emissione PM al 13% O ₂ / PM emission/ Émission de PM / Emisiones de PM	mg/m ³	14	19
Caratteristiche idrauliche/ Hydraulic Characteristics / Caractéristiques hydrauliques / Características Hidráulicas			
Pressione esercizio max acqua/ Max working pressure/ Pression max eau d'utilisation/ Presión máxima funcionamiento	bar	--	
Massima temperatura acqua impostabile/ Maximum adjustable water temperature/ Température maximale réglable de l'eau / Temperatura máxima ajustable del agua	°C	--	
Contenuto acqua/ Water content/ Contenu d'eau / Contenido de agua	L	--	
Vaso d'espansione/ Expansion vessel/ Vase d'expansion/ Vaso de expansión	L	--	
Caratteristiche gas di scarico / Flue gas characteristics / Caractéristiques des fumées / Características del gas de combustión *			
Temperatura uscita fumi/ Flue gas temperature/ Température de fumée/ Temperatura salida humos *	°C	211	107
Portata dei fumi/ Flue gas flow/ Débit gaz de combustion/ Caudal de humos *	g/s	5,1	3
	Pa	10	9
Tiraggio canna fumaria/ Draught/ Tirage fumée/ Tiro ***	mbar	0,1	0,09
Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics / Caractéristiques électriques / Características electricas			
Alimentazione elettrica/ Electrical supply/ Alimentation électrique/ Alimentación		230 V - 50 Hz	
Assorbimento elettrico/ Electrical consumption/ Consommation électrique/ Consumo eléctrico	W	Start= 329, Stand by = 2,4	46
			31
Dimensioni /Dimensions / Dimensions / Dimensiones			
Diametro tubo aspirazione aria comburente/ Combustion air inlet pipe/ Tuyau d'entrée d'air de combustion/ Manguera para admisión de aire	mm	50	
Diametro tubo scarico fumi/ Flue outlet pipe/ Tuyau d'évacuation des fumées/ Tubo de salida de humos	mm	80	
Dimensioni d'ingombro H x L x P/ Dimensions H x W x D / Dimensions/ Medidas	mm	840 x 730 x 615	
Peso netto/ Weight/ Poids/ Peso	kg	180	
Capacità serbatoio pellet/ Pellet hopper capacity/ Capacité du réservoir pellets/ Capacidad del depósito pellet	kg	17	
Dimensioni imballo H x L x P / Dimensions with packaging H x W x D / Dimensions avec emballage / Medidas con embalaje	mm	-- x -- x --	
Peso con imballo/ Weight with packaging/ Poids avec emballage/ Peso con embalaje	kg	--	
Dimensioni kit H x L x P / Dimensions kit H x W x D / Dimensions kit / Medidas kit	mm	-- x -- x --	
Peso kit/ Weight kit/ Poids kit/ Peso kit	kg	--	
Dati tecnici in accordo con:/Technical data acc. to: / Données techniques selon:/ Datos técnicos de acuerdo con: UE 2015/1185 (Ecodesign)			
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente / seasonal space heating energy efficiency / efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux / eficiencia energética estacional de calefacción	%	85,2	
Tipo di controllo della temperatura ambiente/ Type of heat output/room temperature control / Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce / Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior :	Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale / with electronic room temperature control plus week timer / contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire / control de temperatura interior con termostato electrónico y temporizador semanal		
Altre opzioni di controllo/ Other control options /Autres options de contrôle / Otras opciones de control :	Con opzione di controllo a distanza / with distance control option / Contrôle à distance / Con opción de control a distancia		

v. 04/03/2024

¹⁾ Nessun altro combustibile idoneo / No other suitable fuel / Aucun autre combustible admissible / Ningún otro combustible utilizable.

*Caratteristiche che possono variare in base al combustibile utilizzato/ Characteristic which may vary according to the type of fuel used/ Caractéristiques qui peuvent varier en fonction du combustible utilisé / características que pueden variar basado en el combustible utilizado.

** Valori calcolati per edificio mediamente isolato (35 W/m³, Zona climatica E) e per edificio non isolato (55 W/m³, Zona climatica E) / Heatable volume based on the requested power equal to 35 W/m³ and 55 W/m³ / Volume chauffable en fonction de la puissance nécessaire égal à 35 W/m³ et 55 W/m³ / Volumen calentable según la potencia solicitada igual a 35 W/m³ y 55 W/m³.

Per scopi migliorativi, il costruttore si riserva la facoltà di modificare il prodotto descritto in qualsiasi momento e senza preavviso. / The manufacturer reserves the right to modify the product described at any time and without notice. / Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications au produit décrit à tout moment et sans préavis. / El fabricante reserva el derecho a modificar el producto para mejorar sus calidades sin previo aviso.

Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets. / Huishoudelijke ruimteverwarmingstoestellen gestookt met geperst hout. / Aparelho para aquecimento doméstico, alimentado com pellets de madeira. / Συσκευή οικιακής θέρμανσης, τροφοδοτούμενη με πέλετ ξύλου.

Marke / Merk / Marca / Μάρκα	Jotul	U	Nom.	Red.
Modell / Model / Modelo / Μοντέλο	PF 980			
Bevorzugter Brennstoff / Voorkeurbrandstof / Combustível preferencial / προτιμώμενο καύσιμο ¹⁾	Holzpellet / Houtpellets / Pellets de madeira / πέλετ ξύλου EN ISO 17225-2_classe A1			
Hauptmerkmale / Belangrijkste kenmerken / Características principais / Κύρια χαρακτηριστικά *				
Mindestabstand zu brennbaren Materialien / Minimale afstand van brandbare materialen / Distância mínima de materiais combustíveis / Ελάχιστη απόσταση από το καύσιμο υλικό		mm	Rückseite / Achter / Atrás / Πίσω = 200 Seite / Zijkant / Lados / Πλευρές = 200	
Energie-Effizienzklasse / Energie-efficiëntieklasse / Classe de Eficiência Energética / Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		--		A+
Thermische Leistungsaufnahme / Opgenomen thermisch vermogen / Potência térmica de entrada / Απορροφούμενη θερμότητα		kW	10	4,2
Thermische Leistungsabgabe / Thermisch Vermogen / Potência térmica útil / Αποδιδόμενη θερμότητα		kW	8,8	3,9
Ausgang Wasserheizung / Uitgang waterverwarming / Potência térmica cedida à água / Αποδιδόμενη θερμότητα στο νερό		kW	--	--
Raumheizungsleistung / Vermogen ruimteverwarming / Potência térmica cedida à ambiente / Αποδιδόμενη θερμότητα στον χώρο		kW	8,8	3,9
Ausbeute / Opbrengst / Eficiência / Απόδοση		%	88,2	92,5
Stündlicher Pelletverbrauch / Pelletverbruik per uur / Consumo de combustível / κατανάλωση καυσίμου		kg/h	2,07	0,88
Autonomie / Autonomie / Autonomia / αυτονομία		h	8	19
Heizvolumen / Verwarmingsvolume / Volume aquecível / θερμαινόμενος όγκος		m ³	160 - 250 **	
Emissionen / Uitstoot / Emissões / Εκπομπές *				
CO-Emission 13% O ₂ / CO uitstoot / Emissão de CO / Εκπομπή CO		%	0,012	0,009
OGC-Emission 13% O ₂ / OGC uitstoot / Emissão de OGC / Εκπομπή OGC		mg/m ³	151	114
NOx-Emission 13% O ₂ / NOx uitstoot / Emissão de NOx / Εκπομπή NOx		mg/m ³	3	2
PM-Emission 13% O ₂ / PM uitstoot / Emissão de PM / Εκπομπή PM		mg/m ³	94	93
		mg/m ³	14	19
Hydraulische Eigenschaften / Hydraulische kenmerken / Características hidráulicas / Υδραυλικά χαρακτηριστικά				
Maximaler Betriebs Wasserdruck / Maximale bedrijfsdruk van het water / Máxima pressão de exercício / Μέγιστη πίεση λειτουργίας		bar		--
Maximal einstellbare Wassertemperatur / Max. instelbare temperatuur / Temperatura máxima ajustável da água / Μέγιστη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία νερού		°C		--
Wasserinhalt / Waterinhoud / Conteúdo de água / Περιεκτικότητα σε νερό		L		--
Ausdehnungsgefäß / Expansievat / Navio de expansão / Δοχείο διαστολής		L		--
Abgaseigenschaften / Rookgaskarakteristieken / Características dos gases de combustão / Χαρακτηριστικά καυσαερίων *				
Rauch-Auslasstemperatur / Uitlaatgas temperatuur / Temperatura dos gases de combustão / Θερμοκρασία καυσαερίων *		°C	211	107
Abgasdurchsatz / Uitlaatgasstroom / Fluxo de gases de combustão / Ροή καυσαερίων *		g/s	5,1	3
		Pa	10	9
Luftzug / Trek / Tiragem / Σχέδιο εκκυσμού ***		mbar	0,1	0,09
Elektrische Kenndaten / Elektrische kenmerken / Características eléctricas / Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά				
Elektrischer Anschluss / Elektrische aansluiting / Fornecimento eléctrico / Ηλεκτρική τροφοδοσία			230 V - 50 Hz	
Elektrischer Verbrauch / Elektrisch verbruik / Consumo eléctrico / Ηλεκτρική κατανάλωση		W	Start= 329, Stand by = 2,4 46	31
Abmessungen / Afmetingen / Dimensões / Διαστάσεις				
Durchmesser des Verbrennungslufteintrittsrohres / Diameter aanzuigpijp verbrandingslucht / Diâmetro da tubo de entrada de ar de combustão / Σωλήνας εισαγωγής αέρα καύσης		mm		50
Durchmesser des Abgasaustrittsrohres / Diameter rookgasuitlaatpijp / Diâmetro da tubo de saída de chaminé / Σωλήνας εξόδου καυσαερίων		mm		80
Abmessungen H x B x P / Afmetingen / Dimensões / Διαστάσεις		mm		840 x 730 x 615
Gewicht / Gewicht / Peso / Βάρος		kg		180
Kapazität des Brennstofftanks / Inhoud brandstoftank / Capacidade do depósito / Χωρητικότητα χράνης πέλετ		kg		17
Abmessungen mit Verpackung H x B x P / Afmetingen met verpakking / Dimensões com embalagem / Διαστάσεις με τη συσκευασία		mm		-- x -- x --
Gewicht mit Verpackung / Gewicht met verpakking / Peso com embalagem / Βάρος με συσκευασία		kg		--
Kit Abmessungen H x B x P / Kit afmetingen / Dimensões kit / Διαστάσεις κιτ		mm		-- x -- x --
Kit Gewicht / Kit gewicht / Peso kit / Βάρος κιτ		kg		--
Technische Daten gem: / Technische gegevens volgens: / Dados técnicos de acordo com: / Τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με: UE 2015/1185 (Ecodesign)				
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad / Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming / Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal / ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου		%		85,2
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle / Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur / Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior / Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου :				Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung / met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar / Com comando eletrônico da temperatura interior e temporizador semanal / με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας Mit Fernbedienungsoption / met de optie van afstandsbediening / Com opção de comando à distância / με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως
Sonstige Regelungsoptionen / Andere sturingsopties / Outras opções de comando / Άλλες δυνατότητες ρύθμισης :				

v. 04/03/2024

¹⁾ Kein anderer geeigneter Brennstoff / Geen andere geschikte brandstof / Nenhum outro combustível adequado / Δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο καύσιμο.

* Kennlinie die je nach Art des verwendeten Brennstoffs variieren kann / Karakteristieke kromme die kan variëren naargelang van het gebruikte brandstoftype / Característica que pode variar de acordo com o tipo de combustível utilizado / Χαρακτηριστικό που μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου καυσίμου.

** Beheizbares Volumen basierend auf der angeforderten Leistung gleich 35 W/m³ und 55 W/m³ / Verwarmbaar volume op basis van gevraagd vermogen gelijk aan 35 W/m³ en 55 W/m³. / Volume aquecido com base na potência solicitada igual a 35 W/m³ e 55 W/m³ / Θερμαινόμενος όγκος βάσει της ζητούμενης ισχύος ίσος με 35 W/m³ και 55 W/m³.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das beschriebene Produkt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. / De fabrikant behoudt zich het recht voor om het beschreven product op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. / O fabricante reserva-se o direito de modificar o produto descrito em qualquer altura e sem aviso prévio. / O κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιγραφόμενο προϊόν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

TEKNISK BLAD / KARTA TECHNICZNA / TEHNIČNI LIST
PF 980


EN 14785:2006
KIWA Cermet Italia S.p.A. (NB 0476)
Report No. 3012420
DoP n° J008CPR13.07
**Apparat til boligopvarmning med træpiller. / Urządzenie do ogrzewania gospodarstw domowych, zasilane drewnianymi peletami. /
 Naprava za hišno ogrevanje na lesene pelete.**

Mærke / Marka / Blagovna znamka	Jotul		
Model / Model / Model	PF 980	20068FJ05	
Foretrukket brændsel / Paliwo zalecane / Osnovno gorivo ¹⁾	Træpiller / Pellet drzewny / Lesni peleti EN ISO 17225-2_classe A1		
	U	Nom.	Red.
Vigtigste kendetegn / Główne cechy charakterystyczne / Glavne značilnosti *			
Mindste afstand fra brændbart materialer / Odległość minimalna od materiały palne / Oddaljenost od gorljivih materialov	mm	Bagtil / Tyl / Zadaj = 200 Sider / Boki / Stranice = 200	
Energiklasse/ Klasa efektywności energetycznej / Razred energetske učinkovitosti	--	A+	
Varmetilførsel / Wejście ciepła / Vložena toplota	kW	10	4,2
Udgang af varme / Użyteczna moc cieplna / Toplotna proizvodnja	kW	8,8	3,9
Udgang for vandopvarmning / Moc ogrzewania wody / Izhodna moč ogrevanja vode	kW	--	--
Rumopvarmningseffekt / Moc ogrzewania pomieszczeń / Moč ogrevanja prostorov	kW	8,8	3,9
Virkningsgrad / Efektywność / Učinkovitost	%	88,2	92,5
Brændstofforbrug / Zużycie paliwa / Poraba goriva na uro	kg/h	2,07	0,88
Autonomi / Autonomia / Avtonomija goriva	h	8	19
Opvarmet volumen / Ogrzewana kubatura / Ogrevana prostornina	m ³	160 - 250 **	
Emissioner / Emisje / Emisije *			
CO-emission 13% O2 / Emisja CO / Emisije CO	%	0,012	0,009
	mg/m ³	151	114
OGC-emission 13% O2 / Emisja OGC / Emisije OGC	mg/m ³	3	2
NOx-emission 13% O2 / Emisja NOx / Emisije NOx	mg/m ³	94	93
PM-emission 13% O2 / Emisja PM / Emisije PM	mg/m ³	14	19
Hydrauliske karakteristika / Charakterystyka hydrauliczna / Hidravlične značilnosti			
Maksimal drifttryk / Maksymalne ciśnienie robocze / Največji delovni tlak	bar	--	
Maksimal justerbar vandtemperatur / Maksymalna regulowana temperatura wody / Največja nastavljliva temperatura vode	°C	--	
Vandindhold / Zawartość wody / Vsebnost vode v kotlu	L	--	
Ekspansionsbeholder / Zbiornik wyrównawczy / Ekspanzijska posoda	L	--	
Røggassens karakteristika / Charakterystyka gazów spalinyowych / Značilnosti izpušnih plinov *			
Røggassens temperatur / Temperatura spalin na wyjściu / Temperatura dimnih plinov *	°C	211	107
Røggasstrømning / Natężenie przepływu spalin / Volumen dimnih plinov *	g/s	5,1	3
Træk / Ciąg / Vlek dimniške tuljave ***	Pa	10	9
	mbar	0,1	0,09
Elektriske karakteristika / Charakterystyka elektryczna / Električne značilnosti			
Elektrisk forsyning / Zasilanie elektryczne / Električno napajanje		230 V - 50 Hz	
Elektrisk forbrug / Zużycie energii elektrycznej / Poraba električne energije	W	Start= 329	Stand by = 2,4
		46	31
Dimensioner / Wymiary / Dimenzije			
Luftindtagsdiameter / Średnica przewodu doprowadzenia powietrza / Premer cevi za dovod zraka za zgorevanje	mm	50	
Røgkanaldiameter / Średnica przewodu kominowego / Izhod dimnih plinov	mm	80	
Dimensioner H x B x D/ Wymiary / Dimenzije V x Š x H	mm	840 x 730 x 615	
Vægt / Waga / Teža	kg	180	
Kapacitet af pillebeholder / Pojemność zbiornika na pellet / Volumen zalogovnika za pelete	kg	17	
Dimensioner med emballage H x B x D/ Wymiary z opakowaniem / Dimenzije z embalažo V x Š x H	mm	-- x -- x --	
Vægt med emballage / Waga z opakowaniem / Teža z embalažo	kg	--	
Dimensioner kit H x B x D/ Wymiary zestawu / Dimenzije kit V x Š x H	mm	-- x -- x --	
Vægt kit / Waga zestawu / Teža kit	kg	--	
Tekniske data i henhold til: / Dane techniczne wg: / Tehnični podatki v skladu z: UE 2015/1185 (Ecodesign)			
årvirkningsgrad ved rumopvarmning / sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń / sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov	%	85,2	
Type varmedyse/rumtemperaturstyring / Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu / Vrsta regulacije sobne temperature :		med elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer / z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i sterownikiem tygodniowym / z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru s tedenskim časovnikom	
Andre styringsmuligheder / Inne opcje regulacji / Druge možnosti uravnavanja :		Telestyringsoption / opcja regulacji na odległość / Z možnostjo uravnavanja na daljavo	

v. 04/03/2024

¹⁾ Intet andet egnet brændsel / Żaden inne odpowiednie paliwo / Ni drugega primerne goriva.

* Egenskaber der kan variere alt efter den anvendte brændselstype / Charakterystyka która może się różnić w zależności od rodzaju stosowanego paliwa / Lastnost, ki se lahko razlikujejo glede na vrsto uporabljenega goriva.

** Opvarmet volumen baseret på den ønskede effekt svarende til 35 W/m³ og 55 W/m³ / Objętość ogrzewalna przy zamówionej mocy wynosi 35 W/m³ i 55 W/m³. / Ogrzewalna prostornina na podlagi zahtevane moči enaka 35 W/m³ in 55 W/m³.

Producenten forbeholder sig ret til at ændre det beskrevne produkt til enhver tid og uden varsel. / Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w opisywanym produkcie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. / Proizvajalec si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni opisani izdelek.

TEKNISK DATABLAD / TEKNISKT DATABLAD

PF 980

CE₂₃
EN 14785:2006

KIWA Cermet Italia S.p.A. (NB 0476)
Report No. 3012420
DoP n° J008CPR13.07

Oppvarmingsapparat som fyres med trepellets./ Apparat för uppvärmning av bostäder som drivs med träpellets.

Varemerke / Varumärke	Jotul		
Modell / Modell	PF 980	20068FJ05	
Foretrukket drivstoff / Önskat Bränsle ¹⁾	Trepellets / Träpellets EN ISO 17225-2_klasse A1		
		U	Nom. Rød.
Hovedtrekk / Huvudsakligaegenskaper *			
Minste avstand fra brennbare materialer / Minsta avstånd från brandfarligt material	mm	Bak / Bakre = 200 Sider / Sidor = 200	
Energieffektivitetsklasse/ Klass för energieffektivitet	--	A+	
Innføring av varmekraft / Inmatad värmeeffekt	kW	10	4,2
Termisk effekt/ Utgående värmeeffekt	kW	8,8	3,9
Termisk kraft til vann / Värmeeffekt för vattnet	kW	--	--
Varmeavgivelse til luft / Värmeeffekt för luften	kW	8,8	3,9
Utbytte/ Verkningsgrad	%	88,2	92,5
Forbruk per time/ Timvis förbrukning	kg/h	2,07	0,88
Autonomi / Autonomi	h	8	19
Oppvarmbart volum / Uppvärmningsbar volym	m ³	160 - 250 **	
Utslipp / Utsläpp *			
CO-utslipp 13% O2 mellett / CO-utsläpp vid 13 % O2	%	0,012	0,009
	mg/m ³	151	114
OGC-utslipp ved 13 % O2 / OGC-utsläpp vid 13 % O2	mg/m ³	3	2
NOx-utslipp ved 13 % O2 / NOx-utsläpp vid 13 % O2	mg/m ³	94	93
PM-utslipp ved 13 % O2 / PM-utsläpp vid 13 % O2	mg/m ³	14	19
Hydrauliske funksjoner / Hydrauliska egenskaper			
Maks. driftstrykk vann/ Max. arbetstryck vatten	bar	--	--
Maksimal innstillbar vanntemperatur / Maximal inställbar vattentemperatur	°C	--	--
Vanninnhold / Vattenhalt	L	--	--
Ekspansjonstank / Expansjonskäril	L	--	--
Eksosgassens egenskaper / Avgasernas egenskaper *			
Utløpstemperatur for røyk / Temperatur vid rökutlopp *	°C	211	107
Røykstrømningshastighet / Flödes hastighet för rökgaser *	g/s	5,1	3
	Pa	10	9
Røyktrekk / Drag i skorstenen ***	mbar	0,1	0,09
Elektriske funksjoner / Elektriska egenskaper			
Strømforsyning / Strømforsörjning		230 V - 50 Hz	
Elektrisk absorpsjon / Elförbrukning	W	Start= 329, Standby = 2,4	
		46	31
Mål/ Dimensioner			
Diameter på inntaksrør for forbrenningsluft / Diameter inntagsrør for förbränningsluft	mm	50	
Diameter på røykavtrekksrøret / Diameter på rökutloppsrør	mm	80	
Overordnede dimensjoner H x B x D / Totalmått H x B x D	mm	840 x 730 x 615	
Netto vekt / Nettovikt	kg	180	
Pelletstankens kapasitet / Pelletsbehållarens kapasitet	kg	17	
Emballasjens dimensjoner H x B x D / Förpackningsmått H x B x D	mm	-- x -- x --	
Vekt med emballasje / Vikt med förpackning	kg	--	
Kitets dimensjoner H x B x D / Satsens mått H x B x D	mm	-- x -- x --	
Vekt på settet / Satsens mått H x B x D	kg	--	
Tekniske data i henhold til: / Tekniske data i enlighet med: UE 2015/1185 (Ecodesign)			
Sesongmessig energieffektivitet ved romoppvarming / Säsongsbaserad energieffektivitet för rumsoppvarming	%	85,2	
Type regulering av romtemperatur: / Typ av rumstemperaturregulering:		Med elektronisk romtemperaturkontroll og ukentlig tidsur / Med elektronisk rumstemperaturregulering och veckotimer	
Andre kontrollalternativer: / Andra kontrollalternativ:		Med mulighet for fjernkontroll / Med mulighet till fjärrkontroll	

v. 04/03/2024

¹⁾ Ingen andre egnede brenslar. / Inget annat lämpligt bränsle.

*Funksjoner som kan variere avhengig av hvilket drivstoff som brukes. / Egenskaperna kan variera beroende på vilket bränsle som används.

** Verdier beregnet for gjennomsnittlig isolert bygning (35 W/m³, klimasone E) og for uisolert bygning (55 W/m³, klimasone E). / Värderna beräknade för en medelisolerad byggnad (35 Wm³, klimatzon E) och en icke isolerad byggnad (55 Wm³, klimatzon E).

Av forbedringshensyn forbeholder produsenten seg retten til når som helst å endre det beskrevne produktet uten varsel. / För förbättringsändamål förbehåller sig tillverkaren rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra den beskrivna produkten.